

CORDÓN CELULAR

DESCRIPCIÓN

Relleno de junta de polietileno de estructura celular cerrada, ligera, flexible, estanca al agua y al aire.

APLICACIONES

Especial para el relleno de todo tipo de juntas, en colocación conjunta con los principales tipos de masillas.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS / MATERIAL	CORDÓN CELULAR
Densidad, kg/m ³	32
Temperatura de trabajo, °C	-40 ÷ 80
Absorción de agua, %	0,50

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

Aplicar un cordón celular como fondo de junta, procurando que el diámetro del mismo sea por lo menos 1,5 veces la anchura de la junta.

Aplicar la masilla (normalmente acrílica o de poliuretano) y alisar la superficie.

ENVASADO Y ALMACENAJE

Nº de código

3212-72.....	CORDON CELULAR 20mm diámetro (Rollo 150 m)
3212-73.....	CORDON CELULAR 30mm diámetro (Rollo 80m)
3212-74.....	CORDON CELULAR 40mm diámetro (Caja 120 tiras 1m)
3212-75.....	CORDON CELULAR 50mm diámetro (Caja 90 tiras 1m)

Tiempo máximo de almacenaje: indefinido

Condiciones: a cubierto, protegido de la acción directa del sol y de fuentes de ignición.



NOTA: Las indicaciones de este folleto son de tipo general y deben adaptarse a cada caso particular según condiciones específicas. Por desconocer AsfalTex dichas condiciones en cada aplicación, no puede aceptar responsabilidades sobre sus resultados.

Rev. Junio 2009