

ASFALCELL

Descripción

Aglomerado fibroso constituido por filamentos de poliéster fijados térmicamente protegido superficialmente con un tejido no tejido de fibras de poliéster de color negro, repelente al agua.

Por su especial composición ASFALCELL es **resistente a todo tipo de microorganismos** y **no se degrada con el tiempo**, siendo completamente reciclable.

Aplicación:

Su excelente absorción acústica en combinación sus propiedades termoaislantes y su resistencia al fuego lo hacen especialmente indicado para todo tipo de aplicaciones industriales en paredes y techos con requerimientos de absorción elevados.

Indicado también como acabado visto en emisoras de radio así como para uso residencial (en estancias donde se practiquen actividades musicales, en cuartos de máquinas, etc.).

Instrucciones de empleo

La puesta en obra se realizará de tal manera que se garantice una aplicación continua del producto, prestando especial atención a las uniones a testa.

Se aplica una ligera capa de cola de contacto **PEGAMENTO CARFLEX**

sobre ALFALCELL y en la misma proporción sobre el soporte. Esperar hasta secado superficial y presionar con un rodillo limpio al unir.

Envasado y almacenaje

Nº CODIGO

6727-11 - 15 mm espesor - placa 1000 x 1400
6727-12 - 20 mm espesor - placa 1000 x 1400

Características

Dimensiones, mm:

1000 x 1400

Espesor, mm: 15/20/25/40

Densidad, kg/m³: 20

Color: Blanco (film protector negro)

Temperatura máxima de trabajo continuo, °C:
85

Clasificación al fuego:
M1

Conductividad térmica, kcal/h.m. °C: 0,034

6727-13 - 25 mm espesor - placa 1000 x 1400

6727-11 - 40 mm espesor - placa 1000 x 1400

Tiempo máximo de almacenaje: Ilimitado.

Condiciones: A cubierto, en lugar fresco y seco