



Prestigio en Impermeabilización  
y Soluciones Acústicas Eficaces

## IMPRIMACIÓN JOINRUBER®



### Descripción

Imprimación para las superficies que deban estar en contacto con la MASILLA JOINRUBER.

### Aplicaciones

Se emplea como capa de imprimación para potenciar el anclaje de la masilla JOINRUBER sobre diferentes sustratos (mortero, hormigón, obra vista...).

### Instrucciones de empleo

#### Preparación de la superficie:

Las superficies sobre las que se aplique la masilla deben estar secas, limpias y sin partículas sueltas. Remover hasta homogeneizar, aplicando a brocha tal y como viene del envase. Dejar evaporar ligeramente los disolventes y aplicar la masilla JOINRUBER.

#### Observaciones:

Para limpiar las brochas puede utilizarse **DISOLVENTE 2**. Mantener los envases alejados del fuego. Producto infamable. Rendimiento aproximado: en junta de 20x20mm, 40m por kilo.

### Envasado y almacenaje

#### Nº Código

**3129 11** - IMPRIMACIÓN JOINRUBER bote de 1 kg (caja de 12 unidades)

**Tiempo máximo de almacenaje:** 1 año

**Condiciones:** Mantener al abrigo del sol y del calor.

### Características

**Densidad, g/cm<sup>3</sup>:** 1,04

**Viscosidad, s (Copa Ford a 25c°):** 30

**Residuo seco, % (2h a 160c°):** 38