

PAVIFAL



Descripción

Pintura de poliuretano monocomponente para pavimentos.
Reaccionable con la humedad ambiental.

Aplicaciones

Indicada para pavimentos interiores de almacenes, industrias, parkings... De aspecto brillante y elevadas resistencias mecánicas y químicas.

Instrucciones de empleo

La preparación de la superficie es fundamental. Debe ser lo más lisa posible, sin coqueras ni elementos salientes, seca, sin grasas, aceites ni partículas sueltas.

Si se trata de una obra nueva, dejar fraguar el mortero/hormigón los 28 días preceptivos. En rehabilitación, a menudo se requiere de un estudio previo e incluso la aplicación de imprimaciones.

Se recomienda la aplicación del producto en dos capas, la primera diluida al 20% con Xileno y la segunda diluida al 5% o tal como viene en el envase.

Homogeneizar el producto antes y después de la adición del diluyente.

Características

Densidad, g/cm³:

1,15 - 1,22 (según el color)

Contenido en sólidos, % :

75 +/- 1

Viscosidad Brookfield, cP

(A2; V100): 51

Clasificación al fuego

(Película seca 100% sobre soporte de hormigón):

M1

Aplicable con rodillo de pelo corto.

Seca al tacto a las 6 horas (tiempo variable en función de las condiciones ambientales).

Transitable a las 24 horas. No adquiere la totalidad de propiedades mecánicas y químicas hasta transcurridos 7 días.

La segunda capa se dará a las 24 horas transcurrida la anterior aplicación.

Se recomienda aplicar en capas finas y estiradas, evitando grosores excesivos que dificulten la correcta catálisis y puedan producir acabados defectuosos.

Admite la confección de morteros en proporciones variables, con áridos limpios y secos.

Respetar escrupulosamente las normas de seguridad (ropa adecuada, guantes, gafas y máscara para disolventes). Aplicar y dejar catalizar con buena ventilación.

Rendimiento aproximado, 250 g/m² a dos capas, dependiendo de las condiciones del soporte.

Envasado y almacenaje

Nº CODIGO

5410-11 - PAVIFAL - Bote 5 kilos

5410-12 - PAVIFAL GRIS - Bidón 18 kilos

5410-21 - PAVIFAL ROJO -Bote 5 kilos

5410-22 - PAVIFAL ROJO - Bidón 18 kilos

5410-31 - PAVIFAL VERDE - Bote 5 kilos

5410-32 - PAVIFAL VERDE - Bidón 18 kilos

5410-38 - PAVIFAL SEÑALIZACIÓN AMARILLO - Bote 5 kilos

5410-39 - PAVIFAL SEÑALIZACIÓN AMARILLO - Bidón 18 kilos

Tiempo máximo de almacenaje: 1 año en envase original precintado.